

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.11—2016

健康档案共享文档规范 第 11 部分：死亡医学证明

Specification for sharing document of residents health record—
Part 11: Medical certificate of death

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	5
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 死亡信息章节	6
6.3 诊断记录章节	7
附录 A (资料性附录) 死亡医学证明文档示例	10

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 11 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：上海市疾病预防控制中心、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、上海市卫生和计划生育委员会信息中心。

本部分的主要起草人：夏天、胡建平、谢维、王春芳、陈雯、张诚、姜智海、王凯、冯东雷。

健康档案共享文档规范

第 11 部分:死亡医学证明

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了死亡医学证明的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于死亡医学证明文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第 1 部分:人的性别代码

GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第 2 部分:婚姻状况代码

GB 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 6565—2015 职业分类与代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	死亡信息章节	1..1
	诊断记录章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.2.86.1.3", @extension=" "	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.11"	
id	1..1	医学证明编号,即记录表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,用来说明记录文档的类型,其中 @codesystem="2.16.156.10011.2.4",@codesystem="卫生信息共享 文档编码体系",@code="HSDB03.03"	
title	1..1	文档标题,此处为:死亡医学证明	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentiality- Code	1..1	文档密级代码,其中缺省值:@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
--id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.006.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --id	1..1	住院号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
-- --addr	1..1	家庭住址, 其中缺省值@ use="H" (标识地址类别的代码)	
-- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
-- --patient	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份证号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGender-Code		患者性别, 使用 GB/T 2261.1—2003 规定的代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况, 使用 GB/T 2261.2—2003 规定的代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- --ethnicGroupCode	0..1	民族, 使用 GB 3304—1991 规定的代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- --employerOrganization	0..1	工作单位	
-- --name	1..1	工作单位名称	DE08.10.007.00
-- --telecom	1..1	联系电话	DE02.01.010.00
-- --household	0..1	户籍信息	
-- --place			
-- --addr	1..1	住址	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --educationLevel	0..1	文化程度	
-- -- --educationLevelCode	1..1	文化程度代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6", @codeSystemName="学历代码表(GB/T 4658—2006)"	DE02.01.041.00
-- -- --occupation	0..1	职业状况	
-- -- --occupationCode	1..1	职业代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7", @codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565—2015)"	DE02.01.052.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填报日期	DE02.01.053.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	填报人姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --name	0..1	填报机构名称	DE08.10.013.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于id/@extension中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	
participant	1..*	家人	
--associatedEntity	1..1		
-- --telecom	1..*	家人联系电话	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson	1..1		
-- --name	1..1	家人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
死亡信息章节	1..1	R	描述死者的死亡时间、死亡地点的死亡信息
诊断记录章节	1..1	R	描述死者的死亡原因以及死亡诊断的信息

6.2 死亡信息章节

6.2.1 死亡信息章节条目构成

死亡信息章节条目构成见表 6。

表 6 死亡信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡日期条目	1..1	R	记录死亡日期
死亡地点条目	1..1	R	记录死亡地点
死亡医院条目	1..1	R	记录死亡医院名称

6.2.2 死亡信息章节元素组成

死亡信息章节元素组成见表 7。

表 7 死亡信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				死亡信息章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	死亡信息章节代码,其中@nullFlavor="UNK", @displayName="死亡信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	死亡日期条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	死亡日期条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.036.00
-- -- -- --value		1..1	R	死亡日期值	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry		1..1	R	死亡地点条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	死亡地点代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.034.00
-- -- -- --value		1..1	R	死亡地点值,其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.3", @codeSystemName="死亡地点类别代码表"	
-- --entry		1..1	R	死亡医院条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	死亡医院代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.013.00
-- -- -- --value		1..1	R	死亡诊断,其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 8。

表 8 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
直接死亡原因	1..4	R	描述死者多种死亡原因
发病到死亡时长	1..4	R	描述发病到死亡时长
其他疾病诊断	1..3	R	记录其他的疾病诊断结果
最高诊断机构级别	1..1	R	描述上述疾病的最好诊断医院最高诊断机构级别
上述疾病的最好诊断依据	1..1	R	描述上述疾病的最好诊断依据
根本死亡原因	1..1	R	描述死者根本死亡原因

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code				其中,@code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..4	R	死亡原因条目	
-- -- --observation	classCode moodCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	死亡原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.061.00
-- -- -- --value		1..1	R	死亡原因代码,其中数据类型@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName=" ICD-10"	
-- -- -- --value		1..1	O	死亡间隔时间,@xsi:type="ST"	
-- --entry		1..4	R	发病到死亡时长条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	发病到死亡时长代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.023.00
-- -- -- --value		1..1	R	发病到死亡时长取值,其中缺省值 @xsi:type="INT"	
-- --entry		1..3	R	其他疾病诊断条目	
-- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	疾病的诊断状态类型代码条目,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.032.00

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value		1..1	R	疾病的诊断状态类型代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" @codeSystemName="ICD-10"	
-- --entry		1..1	R	最高诊断机构级别	
-- --Observation		1..1		其中,@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	最高诊断机构级别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.049.00
-- -- --value		1..1	R	最高诊断机构级别代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.202", @codeSystemName="最高诊断机构级别代码表"	
-- --entry		1..1	R	上述疾病的最好诊断依据	
-- --Observation		1..1		其中,@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	上述疾病的最好诊断依据代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.043.00
-- -- --value		1..1	R	上述疾病的最好诊断依据代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.136", @codeSystemName="死亡最高诊断依据类别代码表"	
-- --entry		1..1	R	根本死亡原因条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	根本死亡原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.021.00
-- -- --value		1..1	R	根本死亡原因代码,其中数据类型 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName="ICD-10"	

附 录 A
(资料性附录)
死亡医学证明文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"? >
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1" extension = "DT2011001"/>

    <!--医学证明编号-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.3" extension = "D2011000001" />
    <code code = "HSDB03.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共
享文档编码体系"/>
    <title>死亡医学证明</title>
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "
Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "20110211336666"/>

            <!--住院号标识-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA20110211336666"/>

            <addr use = "H">
                <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
                <streetName>xx 大道</streetName>
                <township>xx 乡镇</township>
                <county>xx 区</county>
                <city>xx 市</city>
                <state>xx 省</state>
            </addr>

```

```

<patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
  <!-- 患者身份证号标识 -->
  <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
  <name>贾小明</name>
  <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1—2003)"/>
  <birthTime value = "20080101"/>
  <maritalStatusCode code = "10" displayName = "未婚" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.3.5"
codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2—2003)"/>
  <ethnicGroupCode code = "01" displayName = "汉族" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.3.3"
codeSystemName = "民族类别代码表(GB 3304—1991)"/>

  <!-- 工作单位 -->
  <employerOrganization>
    <name>工作单位名称</name>
    <telecom value = "010-99999999"></telecom>
  </employerOrganization>

  <!-- 户口信息(户籍) -->
  <household>
    <place>
      <addr>
        <houseNumber>XX号</houseNumber>
        <streetName>xx大道</streetName>
        <township>xx乡镇</township>
        <county>xx县</county>
        <city>xx市</city>
        <state>xx省</state>
        <postalCode></postalCode>
      </addr>
    </place>
  </household>

  <!--文化程度-->
  <educationLevel>
    <educationLevelCode code = "61" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.6"
codeSystemName = "学历代码表(GB/T 4658—2006)"/>
  </educationLevel>

  <!--职业状况-->

```

```

        <occupation>
            <occupationCode code = "5-15" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.7"
codeSystemVersion = "职业类别代码表(GB/T 6565—2015)"></occupationCode>
        </occupation>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <!-- 填报日期 -->
    <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <!-- 填报人姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>
            <!-- 填报机构名称 -->
            <name>xx 医院</name>
            <addr>xx 区 xx 街 xx 号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value = "0209837373"/>
            <addr>xx 街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<participant typeCode = "NOT">
    <!--联系人@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 -->
    <associatedEntity classCode = "ECON">
        <!--联系人电话-->
        <telecom value = "139-9999-9999"/>
    </associatedEntity>
</participant>

```

```

    <!--联系人-->
    <associatedPerson>
      <!--姓名-->
      <name>张三</name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.3" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
<component>
  <structuredBody>

    <!-- 死亡信息章节 -->
    <component>
      <section>
        <code displayName = "死亡信息章节"/>
        <text/>
        <!-- 死亡日期 -->
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.01.036.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <value xsi:type = "TS" value = "20121019"/>
          </observation>
        </entry>

        <!-- 死亡地点类别 -->
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.01.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.3"
codeSystemName = "死亡地点类别代码表"></value>
          </observation>
        </entry>

```



```

        <!-- 死亡医院 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE08.10.013.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type = "ST">死亡医院</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 诊断记录章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis" codeSystem = "2.16.
840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
    </section>
</component>

<!-- 直接死亡原因 -->
<entry >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.061.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11"
codeSystemName = " ICD-10"></value>
    </observation>
</entry>

<!-- 发病到死亡时长 -->
<entry >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
        <value xsi:type = "INT"></value>
    </observation>
</entry>

<!-- 其他疾病诊断 -->
<entry >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE05.01.032.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11"
codeSystemName = "ICD-10"></value>
        </observation>
    </entry>

    <!-- 最高诊断机构级别 -->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE08.10.049.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.202"
codeSystemName = "最高诊断机构级别代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

    <!-- 上述疾病的最好诊断依据 -->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.043.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.136"
codeSystemName = "死亡最高诊断依据类别代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

    <!-- 根本死亡原因编码 -->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.021.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11"
codeSystemName = " ICD-10"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```